


LiteFlex

Lente intraocular hidrofílica



Desdobramento suave e controlado
Bloqueador UV
Borda quadrada para redução de PCO

Desenho óptico esférico equiconvexo

Configuração peça única

Diâmetro total 12,5 mm

Diâmetro óptico 6,0 mm

Desenho háptico em C modificado

Constante A 118,2

ACD 5,08 mm

Angulação háptica 7°

Dioptrias +10,0 a +35,0 D (incrementos de 0,5)

Sob encomenda +1,0 a +9,0 e +35,0 a +40,0 D (incrementos de 1,0)

Material acrílico hidrofílico

Conteúdo de água 26% ± 1% (a 20° C)

Peso específico 1,18 g/cm³ (hidratada)

Transmitância de luz visível > 95%

Transmitância de ultravioleta <10% a 400 nm

Índice de refração 1,460 (hidratada a 20° C)

[Registro na Anvisa 10220640006](#)

Visiontech Medical Optics Ltda.
Avenida Regent, 555
Alphaville Lagoa dos Ingleses
Nova Lima - MG - Brasil
30431-058
+ 55 (31) 3084-3081
visiontech@visiontech.com.br
www.visiontech.com.br

30 anos com você
produzindo os
melhores resultados



Visiontech®