


# LiteFlex

Lente intraocular hidrofílica plegable



**Despliegue suave y controlado**

**Bloqueador de UV**

**Borde cuadrado para reducción de PCO**

*Diseño óptico esférico equiconvexo*

*Configuración una pieza*

*Diámetro total 12,5 mm*

*Diámetro óptico 6,0 mm*

*Diseño háptico C modificado*

*Angulación háptica 7°*

*Constante A 118,2*

*ACD 5,08 mm*

*Dioptrías +10,0 a +30,0 D (incrementos de 0,5)*

*Bajo pedido +1,0 a +9,5 y +31,5 a +35,0 D (incrementos de 0,5)*

*Material acrílico hidrofílico*

*Contenido de agua 26% ± 1% (a 20° C)*

*Peso específico 1,18 g/cm<sup>3</sup> (hidratada)*

*Transmitancia de luz visible > 95%*

*Transmitancia de ultravioleta <10% a 400 nm*

*Índice de refracción 1,460 (hidratada) a 20° C*

Registro en Anvisa 10220640006

Visiotech Medical Optics Ltda.  
Avenida Regent, 555  
Alphaville Lagoa dos Ingleses  
Nova Lima - MG - Brasil  
34018-000  
+ 55 (31) 3084-3081  
visiotech@visiotech.com.br  
www.visiotech.com.br

Produciendo los  
mejores resultados.



**Visiotech®**