


LiteFlex

Lente intraocular hidrofílica dobrável



Desdobramento suave e controlado
Bloqueador UV
Borda quadrada para redução de PCO

Desenho óptico esférico equiconvexo

Configuração peça única

Diâmetro total 12,5 mm

Diâmetro óptico 6,0 mm

Desenho háptico em C modificado

Angulação háptica 7°

Constante A 118,2

ACD 5,08 mm

Dioptrias +10,0 a +30,0 D (incrementos de 0,5)

Sob encomenda +1,0 a +9,5 e +31,5 a +35,0 D (incrementos de 0,5)

Material acrílico hidrofílico

Conteúdo de água 26% ± 1% (a 20° C)

Peso específico 1,18 g/cm³ (hidratada)

Transmitância de luz visível > 95%

Transmitância de ultravioleta <10% a 400 nm

Índice de refração 1,460 (hidratada) a 20° C

[Registro na Anvisa 10220640006](#)

Visiontech Medical Optics Ltda.
Avenida Regent, 555
Alphaville Lagoa dos Ingleses
Nova Lima - MG - Brasil
34018-000
+ 55 (31) 3084-3081
visiontech@visiontech.com.br
www.visiontech.com.br

*Produzindo os
melhores resultados.*



Visiontech®